

کفپوش بتنی ویریه ای

یکی از کفپوش های پرکاربرد در صنعت ساختمان و زیباسازی شهری، موزاییک می باشد. موزاییک ها به جهت تنوعی که در سال های اخیر پیدا کرده اند، بسیار پرتعداد و رایج شده اند. یکی از انواع موزاییک ها، موزاییک ویریه ای است. در این مقاله به بررسی دقیق موزاییک های ویریه ای از جهت کاربرد، مزایا و معایب، انواع و اجرا و نگهداری خواهیم پرداخت.

موزاییک ویریه ای چیست؟

همانطور که خواندیم موزاییک ها به انواع مختلفی تقسیم شده اند. این دسته بندی در موزاییک ها از نحوه ساخت و مواد تشکیل دهنده آنها نشأت میگیرد. مواد اولیه پایه(آب، سیمان و سنگدانه) در همه انواع موزاییک های بتنی یکسان است.

موزاییک های ویریه ای دسته ای از کفپوش های بتنی هستند که برای از بین بردن فضای خالی در بین ذرات تشکیل دهنده، از دستگاه ویریه استفاده میکنند. همین تراکم و از بین رفتن فضای خالی بین ذرات، باعث همگن و یکدست شدن سطح موزاییک های ویریه ای می شود.

موزاییک های ویریه ای به جهت ترکیبات استفاده شده در آن، خود به انواع مختلفی تقسیم می شود.

موزاییک ویریه ای پلیمری

موزاییک ویریه ای واش بتن

البته در بازارها معمولاً با نام موزاییک های پلیمری و واش بتن شناخته می شوند. در اینجا توضیح مختصری راجع به هرکدام آورده شده است. اگر تمایل به شناخت و مطالعه بیشتر راجع به هرکدام دارید، به مقالات سایت مراجعه کنید.

موزاییک پلیمری

برای تراکم در موزاییک های پلیمری از روش ویریه استفاده میشود. در مواد اولیه این موزاییک ها از ترکیب بتن با مواد پلیمری برای ایجاد یک شبکه بلور بسیار قوی در بین ذرات موزاییک بهره میگیرند. این شبکه بلور، مقاومت بسیار بالا در برابر شرایط جوی و ضربه و فشار را سبب می شود.

تنوع رنگ و طرح در موزاییک های پلیمری بسیار زیاد است. سنگ های مصنوعی زیر مجموعه موزاییک های پلیمری قرار میگیرند.

موزاییک رزینی، سنگ پلیمری و سنگ مصنوعی هم در واقع همین موزاییک های پلیمری هستند.

موزاییک واش بتن

تفاوت واش بتن با کفپوش های پلیمری، نبود مواد پلیمری و وجود سنگدانه های درشت رنگی بر روی موزاییک ها است. موزاییک واش بتن از ترکیب بتن و سنگدانه های رنگی و همچنین افزودنی های بتن تولید می شوند. به جهت زیبایی و استحکام زیاد در موزاییک های واش بتن، همچنین سایش مناسب در سطح آن، در فضاهای باز مانند حیاط پیادهرو و محوطه سازی، بسیار مورد استفاده قرار میگیرند.

بررسی ویژگی ها و معایب موزاییک ویریه ای

به طور کلی مزایای موزاییک های ویریه ای:

مقاومت مناسب برابر ضربه و فشار

مقاوم در برابر رنگ پریدگی و کدری

تنوع در رنگ، طرح و ابعاد

اجرای ساده و سریع

قیمت به صرفه در برابر سایر کفپوش ها

هستند، راجع به معایب آنها هم باید بگوییم که؛ بعد از استفاده طولانی مدت هم اعتراضی از مصرف کنندگان راجع به عیب آنها دیده نمیشود اما در مناطق سردسیر، مناطقی که دما در آنها به شدت افت میکند، مقاومت خوبی ندارد و استفاده در این مناطق توصیه نمیشود.

موزاییک های ویریه ای مناسب کدام محیط هستند؟

برای استفاده از هر متریل در هر محیطی، باید ویژگی های متناسب با آن محیط در متریل مورد نیاز وجود داشته باشد. با توجه به ویژگی های کفپوش های ویریه ای، آنها را تبدیل به یک مصالح مناسب برای معابر و پیاده رو های شهری، پارک ها، پارکینگ ها، حیاط و ویلاها، محوطه سازی در روف گاردن ها و... کرده است. به طور کلی هر محیطی که نیاز به یک کفپوش با ظاهری زیبا و مقاومت مناسب مقابل رطوبت و گرما دارد را شامل میشوند.

طرح های محبوب و پر خرید موزاییک ویریه ای

تنوع طرح و رنگ این موزاییک ها بسیار زیاد است.

نکات مهم در اجرا موزاییک های ویریه ای

اجرای موزاییک ویریه ای فرآیند ساده ایست اما نکات مهمی دارد که رعایت آنها ضروری و لازم الاجرا هستند.

اگر مصرف کننده هستید دانستن این نکات برای نظارت بر اجرای کفپوش به شما کمک بزرگی خواهد کرد.

نکته اول زیر سازی:

زیر سازی معمولا به جهت ایجاد یک سطح تراز و از آن مهم تر یک سطح محکم و قابل اعتماد برای موزاییک کاری (یکی از دلایل اصلی مشاهده موزاییک های جدا شده همین نرمی خاک زیر است) انجام می شود. این کار شامل از بین بردن گیاهان زائد و خاک نرم سطح زمین است. حتی برخی افراد سطح زیرین را میکوبند تا به مقاومت مورد نیاز برسند.

نکته دوم تهیه ملات مناسب:

کاربرد ملات سیمان برای همه آشکار است. نکته ای که باید به آن دقت کنید، غلظت مناسب ملات و ترکیب درست سیمان و سنگدانه ها با یکدیگر است. و توجه شود که مدت زیادی از درست کردن ملات نگذشته باشد، چون از بین رفتن آب ملات چسبندگی را کاهش میدهد.

نکته سوم بندکشی و پر کردن فضای خالی بین قطعات موزاییک:

قبل از چپش حتما توجه شود که بندکشی برای چپش صاف قطعات رعایت گردد. بعد از اتمام کار فضای خالی بین موزاییک ها با دوغاب مناسب پر شود. این کار مانع از نفوذ بیش از اندازه رطوبت به سطح زیرین آن میشود.

مراقبت از موزاییک ها

نگهداری موزاییک معمولا در بین مصرف کننده ها مسئله ای است که توجه زیادی به آن نمی شود. شاید به دلیل مقاومت و طول عمر بالای آنها است که هنگام استفاده و شست و شوی موزاییک دقت زیادی به موزاییک ها نمیکند و به چشم یک متریل جاودان به آن نگاه می شود. اما برای افزایش طول عمر آنها بد نیست که برخی نکات را رعایت کنیم.

سعی کنید از ریخته شدن مواد شیمیایی و اسیدی روی آنها جلوگیری کنید تا از فرسایش موزاییک ها جلوگیری شود. مواظب افتادن اشیا بسیار سنگین روی آنها باشید، در برخی موارد شاید با برخورد ضربه شکستگی ایجاد نشود (این امر معمولا به دلیل زیرسازی اصولی است)، اما تکرار این اتفاق قطعا باعث از بین رفتن موزاییک ها خواهد شد.

روش تولید موزاییک ویریه ای

پیش از هر چیزی باید به طور کلی به این موضوع اشاره کنیم که در فرآیند تولید موزاییک ویریه ای، بر سطح مقطع و سطح رویی موزاییک، فشار زیادی وارد نمی شود و به جای آن از دستگاه هایی با خاصیت لرزاندگی یا همان ویریه جهت یکنواخت کردن موزاییک استفاده خواهد شد. به علاوه ویریه خوردن سطح رویی موزاییک ها، تولیدکننده را از ساب زدن این محصولات فارغ می سازد. در حقیقت تنها چیزی که برای ابعادبندی نیاز خواهد بود، قالب موزاییک پلیمری یا ویریه ای است و هیچ گونه ساب زدن یا فشار مضاعفی نخواهیم داشت.

برای ساخت و تولید موزاییک های ویرره ای، لازم است که مواد اولیه تولید کننده آن ها با یکدیگر مخلوط شده و در قالب های موزاییک که پیشتر به آن ها اشاره کردیم، ریخته شود. در نظر داشته باشید که پیش از آن میزان مواد لازم برای ترکیب کردن با یکدیگر، در دستگاه اندازه گیری پیمانه شده، سپس در قالب های پلاستیکی ریخته خواهند شد. پس از آن این مواد ریخته شده در قالب های پلاستیکی بر نوار نقاله قرار خواهند گرفت. در این مسیر نوار نقاله، به عنوان ویرره و لرزاننده عمل خواهد کرد.

در گام بعدی لازم است که موزاییک ها برای چیزی در حدود 5 ساعت در جایی مناسب نگه داری شده و خشک شوند. با خشک شدن موزاییک های ویرره ای، می توان آن ها را از قالب خارج کرده و برای عرضه آماده ساخت.

دقت داشته باشید که خرید موزاییک به سادگی نیست و حتما قبل از خرید تحقیقات کافی انجام دهید، چراکه ممکن است با راهنمایی اشتباه یا خرید جنس بی کیفیت، دچار زیان گردید..